

HB LUMO 5060

Produktbeschreibung

Wand / Deckenleuchte

LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil, Oberfläche pulverbeschichtet
Farbe: weiss (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006)

Opale oder mikroprismatische Abdeckung

Masse Leuchten: B 52 x H 65 x L 600/1160/1580 mm

Leuchte bestückt mit:

- Anschluss 220-240V AC
- Elektrische Bestückung: LED Flex 14 mm Samsung Konstantstrom
- Betriebsgerät integriert Konstantstrom 300/600/900mA:
Driver Konstant On/Off oder Dali TouchDim reguliert

Zusätzliche Angebote:

- Acrylschutzlack (ca. IP 54)
- Indirekte Beleuchtung 14.4W
- Einbau von Notlicht 28W/ 38W möglich
- Optional in Spot oder Raster Version
- Optional 6500K erhältlich
- Optional als Tunable White von 2700-6500K erhältlich

Zubehör:

- Abhängseil 2er-Set Ø1mm, Länge 1,6m
- Wandmontagewinkel 2er-Set, Fe 2 mm, Masse: L 50 x B 35 x H 50 mm,
Farbe: Silber, Weiss oder Schwarz

Abdeckungen:




Opale



Mikroprismatische



Spot



Raster

Technische Daten:

Temperatur	-20 bis +75°C								
Schutzart	IP 20								
Spannungsbereich	198 – 264V AC								
CRI	90								
Länge [mm]	600			1160			1580		
Leistung/m [W]	14			28			38		
Farbtemperatur [K]	2700	3000	4000	2700	3000	4000	2700	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	154	159	170	154	159	170	154	159	170
Lumen	2024	2096	2236	4048	4192	4472	6085	6302	6723

HB LUMO 5060

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Masse in mm BxH	Abdeckung	Art. Nr.	Lager/ Termin
Driver Konstant On/Off								
600	14W	2700	2024	154	52 x 65	Opal	71.14K-927FO	1Wo
600	14W	2700	2024	154	52 x 65	Mikroprisma	71.14K-927FM	1Wo
600	14W	3000	2096	159	52 x 65	Opal	71.14K-930FO	1Wo
600	14W	3000	2096	159	52 x 65	Mikroprisma	71.14K-930FM	1Wo
600	14W	4000	2236	170	52 x 65	Opal	71.14K-940FO	1Wo
600	14W	4000	2236	170	52 x 65	Mikroprisma	71.14K-940FM	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	52 x 65	Opal	71.28K-927FO	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	52 x 65	Mikroprisma	71.28K-927FM	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	52 x 65	Opal	71.28K-930FO	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	52 x 65	Mikroprisma	71.28K-930FM	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	52 x 65	Opal	71.28K-940FO	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	52 x 65	Mikroprisma	71.28K-940FM	1Wo
1580	38W	2700	6085	154	52 x 65	Opal	71.38K-927FO	1Wo
1580	38W	2700	6085	154	52 x 65	Mikroprisma	71.38K-927FM	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	52 x 65	Opal	71.38K-930FO	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	52 x 65	Mikroprisma	71.38K-930FM	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	52 x 65	Opal	71.38K-940FO	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	52 x 65	Mikroprisma	71.38K-940FM	1Wo
Driver Dali TouchDim reguliert								
600	14W	2700	2024	154	52 x 65	Opal	71.14D-927FO	1Wo
600	14W	2700	2024	154	52 x 65	Mikroprisma	71.14D-927MO	1Wo
600	14W	3000	2096	159	52 x 65	Opal	71.14D-930FO	1Wo
600	14W	3000	2096	159	52 x 65	Mikroprisma	71.14D-930MO	1Wo
600	14W	4000	2236	170	52 x 65	Opal	71.14D-940FO	1Wo
600	14W	4000	2236	170	52 x 65	Mikroprisma	71.14D-940MO	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	52 x 65	Opal	71.28D-927FO	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	52 x 65	Mikroprisma	71.28D-927MO	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	52 x 65	Opal	71.28D-930FO	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	52 x 65	Mikroprisma	71.28D-930MO	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	52 x 65	Opal	71.28D-940FO	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	52 x 65	Mikroprisma	71.28D-940MO	1Wo

HB LUMO 5060

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Masse in mm BxH	Abdeckung	Art. Nr.	Lager/ Termin
Driver Dali TouchDim reguliert								
1580	38W	2700	6085	154	52 x 65	Opal	71.38D-927	1Wo
1580	38W	2700	6085	154	52 x 65	Mikroprisma	71.38D-927	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	52 x 65	Opal	71.38D-930	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	52 x 65	Mikroprisma	71.38D-930	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	52 x 65	Opal	71.38D-940	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	52 x 65	Mikroprisma	71.38D-940	1Wo

Zusätzliche Angebote:

Angebot	Art. Nr.	Lager/ Termin
Einbau von Notlicht 28W/ 38W möglich	100-20105NL	1Wo
Abhängseil 2er-Set Ø1mm, Länge 1,6m	105-AS15L	1Wo
Indirekte Beleuchtung 14.4W	105-IB	1Wo
Wandmontagewinkel 2er-Set	105-WML	1Wo