

HB LUMO 4050

Produktbeschreibung

Wand / Deckenleuchte

Anbauleuchte Aluminium eloxiert mit Einlegeprofil und Hutabdeckung

Masse Leuchten: B 40 x H 75 x L 600/1160/1580 mm

Farbe: pulverbeschichtet weiss (RAL 9016), pulverbeschichtet schwarz (RAL 9005), Aluminium eloxiert

Leuchte bestückt mit:

- Anschluss 220-240V AC
- Elektrische Bestückung: LED Flex 14 mm Samsung Konstantstrom
- Betriebsgerät integriert Konstantstrom 300/600/900mA:
Driver Konstant On/Off oder Dali TouchDim reguliert

Zusätzliche Angebote:

- Pulverbeschichtung Farbe: Farbton nach Wunsch
- Einbau Notlichtelement Selbsttest 1h 20-105 Vdc für 28W/38W
- Indirekte Beleuchtung 24V/DC 7W/14.4W/18W/TW/RGBW
- Optional 6500K erhältlich
- Optional flat Abdeckung
- Optional als Tunable White von 2700-6500K erhältlich
- Acrylschutzlack (ca. IP 54)
- **Angebot für komplette Montage**

Zubehör:

- Abhängseil 2er-Set, Länge 3m
- Wandhalterungen 2er-Set

Technische Daten:

Temperatur	-20 bis +65°C								
Schutzart	IP 20								
Spannungsbereich	198 – 264V AC								
CRI	90								
Länge [mm]	600			1160			1580		
Leistung [W]	14			28			38		
Farbtemperatur [K]	2700	3000	4000	2700	3000	4000	2700	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	154	159	170	154	159	170	154	159	170
Lumen	2024	2096	2236	4048	4192	4472	6085	6302	6723

HB LUMO 4050

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Masse in mm BxH	Art. Nr.	Lager/ Termin
Driver Konstant On/Off							
600	14W	2700	2024	154	40 x 75	70.14K-927	1Wo
600	14W	3000	2096	159	40 x 75	70.14K-930	1Wo
600	14W	4000	2236	170	40 x 75	70.14K-940	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	40 x 75	70.28K-927	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	40 x 75	70.28K-930	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	40 x 75	70.28K-940	1Wo
1580	38W	2700	6085	154	40 x 75	70.38K-927	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	40 x 75	70.38K-930	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	40 x 75	70.38K-940	1Wo

Driver Dali TouchDim reguliert							
600	14W	2700	2024	154	40 x 75	70.14D-927	1Wo
600	14W	3000	2096	159	40 x 75	70.14D-930	1Wo
600	14W	4000	2236	170	40 x 75	70.14D-940	1Wo
1160	28W	2700	4048	154	40 x 75	70.28D-927	1Wo
1160	28W	3000	4192	159	40 x 75	70.28D-930	1Wo
1160	28W	4000	4472	170	40 x 75	70.28D-940	1Wo
1580	38W	2700	6085	154	40 x 75	70.38D-927	1Wo
1580	38W	3000	6302	159	40 x 75	70.38D-930	1Wo
1580	38W	4000	6723	170	40 x 75	70.38D-940	1Wo

Zusätzliche Angebote:

Angebot	Art. Nr.	Lager/ Termin
Wandhalterung 2er-Set	105-WH40	1Wo
Acrylschutzlack (ca. IP 54)	105-AL	1Wo
Notlichtelement Selbsttest 1h 20-105 Vdc für 28W/38W	100-20105NL	1Wo
Abhängseil 2er-Set, Länge 3m	105-AS30	1Wo
Indirekte Beleuchtung 7W, 2700K/3000K/4000K	105-IB07	1Wo
Indirekte Beleuchtung 14.4W, 2700K/3000K/4000K	105-IB14	1Wo
Indirekte Beleuchtung 18W, 2700K/3000K/4000K	105-IB18	1Wo
Indirekte Beleuchtung Tunable White, 18W 2700-6500K	105-IBTW	1Wo
Indirekte Beleuchtung RGBW, 12W 3000K/4000K	105-IBRGBW	1Wo
Komplette Montage	105-KM	-