

HB Sanierungskit Slim

Produktbeschreibung

Geeignet als FL-Ersatz 18W/36W/58W sowie 14W/21W/28W/35W für bestehende Ein- oder Aufbauleuchten

Masse: L 550/850/1150/1450 x B 19 x H 15 mm

Magnetbefestigung

Einbauleuchteinsatz bestückt mit:

- Abdeckung PMMA opalweiss
- Anschluss 220-240V AC
- Lichtquelle SAMSUNG LED S90 Inside
- Betriebsgerät beigelegt Konstantstrom:
Driver Konstant On/Off oder Dali TouchDim reguliert
- Driver Dali TouchDim reguliert: Driver FMS-35-700 DALI2 LD
Driver Konstant On/Off: Driver FMS-35-700 LD



Zusätzliche Angebote:

- Mitlieferung von Notlichtelement 1h möglich
- **Angebot für komplette Montage**



Lieferung beinhaltet:

- Einbauleuchteinsatz mit LED und Driver
- Sek. Anschlussleitung

Technische Daten:

LED Platine

Temperatur	-20 bis +65°C							
Schutzart	IP 20							
Spannungsbereich	198 – 264V AC							
CRI	90							
Länge [mm]	550	850		1150		1450		
Leistung [W]	7-25	11-25		16-33		21-42		
Farbtemperatur [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Systemeffizienz [lm/W]	190-180	200-195	190-180	205-195	190-180	200-195	190-180	200-190
Lumen	1380-2700	1470-2880	2770-4500	2210-4790	3020-5880	3230-6260	3890-7545	4150-8030
Ausgangsspannung	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	45Vdc	45Vdc	46Vdc	46Vdc

Driver	FMS-35-700 DALI2 LD	FMS-35-700 LD
Hersteller	Simpex	EagleRise
Leistung [W]	35	35
Abmessung (LxBxH) [mm]	280 x 30 x 21	220 x 30 x 21
Lebensdauer	50,000h	50,000h
Temperatur	-20 bis +60°C	-20 bis +50°C
Schutzart	IP 20	
Eingangsspannung	220-240 Vac / 176-280 Vdc	176-264 Vac
Ausgangsstrom [mA]	150-700	300-700

HB Sanierungskit Slim

Länge in mm	Leistung	Kelvin	Lm	Lm/W	Ausgangs- spannung	Art. Nr.	Lager/ Termin
Diver Konstant On/Off (Magnetbefestigung)							
550	7 - 25W	3000	1380-2700	190-180	24Vdc	24.7K-930	1Wo
550	7 - 25W	4000	1470-2880	200-195	24Vdc	24.7K-940	1Wo
850	11 - 25W	3000	2770-4500	190-180	24Vdc	24.11K-930	1Wo
850	11 - 25W	4000	2210-4790	205-195	24Vdc	24.11K-940	1Wo
1150	16 - 33W	3000	3020-5880	190-180	45Vdc	24.16K-930	1Wo
1150	16 - 33W	4000	3230-6260	200-195	45Vdc	24.16K-940	1Wo
1450	21 - 42W	3000	3890-7545	190-180	46Vdc	24.21K-930	1Wo
1450	21 - 42W	4000	4150-8030	200-190	46Vdc	24.21K-940	1Wo
Driver Dali TouchDim reguliert (Magnetbefestigung)							
550	7 - 25W	3000	1380-2700	190-180	24Vdc	24.7D-930	1Wo
550	7 - 25W	4000	1470-2880	200-195	24Vdc	24.17D-940	1Wo
850	11 - 25W	3000	2770-4500	190-180	24Vdc	24.11D-930	1Wo
850	11 - 25W	4000	2210-4790	205-195	24Vdc	24.11D-940	1Wo
1150	16 - 33W	3000	3020-5880	190-180	45Vdc	24.16D-930	1Wo
1150	16 - 33W	4000	3230-6260	200-195	45Vdc	24.16D-940	1Wo
1450	21 - 42W	3000	3890-7545	190-180	46Vdc	24.21D-930	1Wo
1450	21 - 42W	4000	4150-8030	200-190	46Vdc	24.21D-940	1Wo



Driver Dali TouchDim reguliert:
FMS-35-700 DALI2 LD



Driver Konstant On/Off:
FMS-35-700 LD